#### vitra.

## Charles & Ray Eames, 1968



Den Anstoss zum Entwurf der Soft Pad Chaise gab ein langjähriger Freund von Charles und Ray Eames: der Filmregisseur Billy Wilder. Er war auf der Suche nach einer Liege für kurze Nickerchen und zur Entspannung während Drehpausen. Sechs mit Reissverschlüssen verbundene Kissen sind auf dem Aluminiumrahmen befestigt, zwei lose Kissen sorgen für zusätzlichen Komfort.


Vitra produziert das Soft Pad Programm seit Jahrzehnten in unverändert hoher Qualität. Aus dieser Erfahrung gewähren wir eine 30-jährige Garantie auf die Produkte der Soft Pad Group.

#### Materialien

- Polster/Bezug: Polsterauflage in Leder.
  Sechs Polstereinheiten und zwei lose Kissen.
- **Untergestell:** Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet (glatt).
- Einsatzbereich: nur für den Einsatz im privaten Bereich empfohlen.

MASSANGABEN (Masse wurden ermittelt nach EN 1335-1:2000)





Soft Pad Chaise ES 106

info@vitra.com | DE 2023





Untergestell

## Leder Home/Office, L20



Das Standard-Leder von Vitra ist ein robustes Rindleder mit gleichmässigem Narbenbild, durchgefärbt und pigmentiert mit Narbenprägung. Es hält grossen Beanspruchungen stand, ist pflegeleicht und kann auch in Büroumgebungen eingesetzt werden.

Leder ist in 16 Farben erhältlich.

Material

Robustes Rindsleder mit ausgeprägter, gleichmäßig verteilter Narbung

Lichtechtheit

Тур 6

Dicke Reibechtheit 1,1-1,3 mm Note 4 trocken und nass



www.vitra.com/softpadchaise info@vitra.com | DE 2023

# Leder Premium F Home/Office, L50

### vitra.



Die Eigenschaften von Leder Premium F entsprechen denjenigen von Leder Premium. Für die Herstellung wird jedoch ein Gerbstoff verwendet, der aus Olivenbaumblättern (Abfallprodukt der Olivenernte) gewonnen wird. Der gesamte Herstellungsprozess wird mit möglichst wenigen und noch dazu unbedenklichen Chemikalien durchgeführt.

Dieses nachhaltige Semi-Anilin-Leder ist in 22 Farben erhältlich.

Material

Semi-Anilin-Rindnappaleder mit besonders weichem Griff, pflanzlich gegerbt

Lichtechtheit

Typ 5

Dicke Reibechtheit 1,1–1,3 mm Note 4 trocken und nass

